



## Absauganlagen, Frischluftsysteme



### Absauganlage Dusty

Ultraleicht, flexibel und leistungsstark. Zwei starke Turbinen sorgen für hervorragende Absaugleistung. KemTEX ePTEF- Membran-Filterpatrone für Filtration von Ultrafeinstäuben bis unter 0,1 µm. Einfache Handabreinigung. Absaugleistung stufenlos und elektronisch regelbar. Ideal auch zur Nutzung von Rauchgasabsaugbrennern.



Anschlussspannung	1 x 230 V / 50 Hz
Saugleistung	340 m³/h
Motorleistung	1,6 kW
Geräuschpegel	74 dB (A)
Abscheidegrad	> 99,9 %
Gewicht	21 kg
Maße (B x T x H)	300 x 300 x 690 mm
<b>Ausführung</b>	<b>Artikelnummer</b>
1,6 kW, 1 x 230 V / 50 Hz	107.874
Ersatzfilter	109.597

### Zubehör für Dusty



Artikel	Artikelnummer
Saugschlauch Ø 45 mm, 2,5 m lang	111.144
Saugschlauch Ø 45 mm, 5,0 m lang	111.145
Saugschlauch Ø 45 mm, 10,0 m lang	111.146
Schlitzdüse, 300 mm, mit Magnetfuß	111.147
Schlitzdüse, 600 mm, mit Magnetfuß	111.148
Trichterdüse, flexibel, mit Magnetfuß	111.149

### Absauganlage Master

Basisgerät für den flexiblen Einsatz an wechselnden Schweißplätzen. Wahlweise 2, 3 oder 4 m Absaugarm. Innerhalb seiner Reichweite lässt er sich in jede gewünschte Position bringen, die dann freitragend beibehalten wird.

Ventilatorleistung	2200 m³/h
Absaugleistung	1200 m³/h
Motorleistung	1,1 kW
Anschluss	3x400 V/50 Hz
Geräuschpegel	68 dB (A)
Abscheidegrad	> 99,9 %
Gewicht o. Arm	80 kg
Maße ( B x T x H )	655x655x1020 mm



Ausführung	Artikelnummer
mit Arm 2,0 m	111.142
mit Arm 3,0 m	107.002
mit Arm 4,0 m	109.193
Ersatzfilter	111.143
Vorfiltermatten	110.419 (10 St.)

### Absauganlage mit 2 Armen

Fahrbar mit 2 Absaugarmen. Zwei räumlich nah beieinander liegende Schweißplätze können mit einem Gerät abgesaugt werden. Gleichzeitig oder abwechselnd, da die Hauben mit Drosselklappen versehen sind. Arme 360 ° auf dem Gerät drehbar. Schlauch o. Rohr 150 mm Durchmesser.

Ventilatorleistung	2200 m³/h
Absaugleistung	2 x 700 m³/h
Motorleistung	1,1 kW
Anschluss	3 x 400 V / 50 Hz
Abscheidegrad	> 99,9 %
Geräuschpegel	ca. 68 dB (A)
Gewicht o. Arm	95 kg
Maße (B x T x H)	655x655x1020mm

Ausführung	Artikelnummer
Arme 2,0 m, Schlauchauf.	111.150
Arme 3,0 m, Schlauchauf.	111.151
Arme 4,0 m, Schlauchauf.	111.152
Arme 2,0 m, Rohrauf.	111.153
Arme 3,0 m, Rohrauf.	111.154
Arme 4,0 m, Rohrauf.	111.155
Vorfiltermatten (10er Set)	110.419
Hauptfilter	111.156



### Schweißrauchfilter, BGIA-geprüft

Die BGIA-geprüften Schweißrauchfilter mit einem Absaugarm erfüllen sämtliche Prüfkriterien entsprechend der höchsten Stufe (W3). Für das Absaugen von Schweißrauch bei hochlegierten Stählen auch mit über 30 % Chrom- und Nickelanteil. Sämtliche Bedien- und Überwachungselemente sind in einem übersichtlichen Display angeordnet. Schlauch o. Rohr 150mm Durchmesser

Ventilatorleistung	2200 m³/h
Absaugleistung	1000 m³/h
Motorleistung	1,1 kW
Anschluss	3 x 400 V/50 Hz
Abscheidegrad	> 99,9 %
Geräuschpegel	ca. 68 dB (A)
Gewicht o. Arm	95 kg
Maße (B x T x H)	655x655x1020 mm
BGIA- Zulassung	200522681/1140



Ausführung	Artikelnummer
mit Arm 2,0 m, Schlauchauf.	111.157
mit Arm 3,0 m, Schlauchauf.	107.003
mit Arm 4,0 m, Schlauchauf.	109.194
mit Arm 2,0 m, Rohrauf.	111.158
mit Arm 3,0 m, Rohrauf.	111.159
mit Arm 4,0 m, Rohrauf.	111.160
Vorfiltermatten (10er Set)	110.419
Hauptfilter	110.420

### Atem-Frischluftsystem CleanAIR

Tragbare, batteriebetriebene Belüftungseinheit in Verbindung mit einem original Real-Color Automatikhelm. Inkl. Verbindungsschlauch, Ladegerät, Akku, Tragegurt und Transportkoffer. Volumenstrom 140-210 l/min, Gewicht ca. 900g, Standzeit der Batterie 8-16 Stunden.



Ausführung	Artikelnummer
mit Schild Duro und F-Filter (fest eingestellt)	112.506
mit Schild Duro und E-Filter (regulierbar 9-13 DIN) + Schleifmodus	113.789

Weitere Frischluft-Systeme und Komponenten aus der CleanAIR-Serie auf Anfrage

